

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP: 8/2020

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PBB – ABK – 3,0/550

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlené stavebního výrobku:

Zdící prvky z autoklávovaného pískového pórobetonu určené pro zdění svislých nosných i nenosných stěn, příček, sloupů.

3. Výrobce:

PREFABED Sp. z o. o . ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

5. Harmonizovaná norma:

EN 771-1:2011+A1:2015

Vydáno:

Institut keramiky a stavebních materiálů

Centrum Badań Betonów CEBET

ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Identifikační číslo: Nr 1487

6. Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Vlastnosti
Rozměry a odchylky	délka mm 490
	šířka v mm 60,80,100,120,150,180,200,240,300,360,420
	výška v mm 240
	odchylka rozměrů v mm - kategorie TLMB délka +/- 1,5 šířka +/- 1,5 výška +/- 1 rovinnost a rovnoběžnost nosné plochy do 1mm
Tvar a struktura	G - hladký PW – pero drážka U – montážní úchyt PWU - pero drážka, montážní úchyt
Pevnost v tlaku, N/mm ²	kategorie I Průměrná pevnost v tlaku 3,0 N/mm ²
Stabilita rozměrů	Smrštění vlivem vlhkosti - 0,49mm/m ²
Přidržitost ve smyku	Pevnost – 0,14 N/mm ² Kolmo s nosnými spoji - 0,09N/mm ² Rovnoběžně s nosnými spoji - 0,03N/mm ²
Reakce na oheň	A1
Propustnost vodní páry	5/10 (dle EN 1745)
Vstřebávání vody	NDP
Objemová hmotnost v suchém stavu	střední hustota v suchém stavu 550 kg/m ³
Trvanlivost zamrznutí/odmrznutí	trvanlivost – výrobek mrazuvzdorný
Součinitel tepelné vodivosti	0,125 W/mxK
Nebezpečné látky	žádné

7. Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

w imieniu producenta podpisał(-a):

Bielsko-Biała 12.03.2020

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Moskala